



Variphone Soft

Maatwerk in gehoorgeschermering

Geavanceerde 2-kanaals filtermodule

De Variphone Soft is een generatie gehoorgeschermering uniek in zijn soort omdat het de eerste en enige volledig op maat gemaakte silicone gehoorgeschermer is met een 2-kanaals filtermodule. Deze filtermodule laat toe om de kwaliteitscontroles snel en vooral efficiënt uit te voeren en (desgewenst) periodiek te herhalen. Dankzij het regelbaar ventiel kan de demping ingesteld worden zodat het geluidsniveau net tot onder de veilige grens wordt gereduceerd. De 'fine-tuning' van de demping, met een nauwkeurigheid van 2 dB, zorgt ervoor dat de communicatie niet in het gedrang komt.



Bezoek variphone.com voor meer informatie

VARIPHONE

Safe and sound hearing

De Variphone Soft is geschikt voor industriële doeleinden waarbij werknemers op zoek zijn naar revolutionaire, duurzame en kwalitatieve gehoorbescherming vervaardigd uit zacht silicone materiaal.

Optioneel bieden we ook de mogelijkheid om er een koordje en/of bevestigingsclip aan te bevestigen teneinde verlies te voorkomen. Deze gehoorbeschermers worden standaard geleverd in een degelijk etui samen met een oorsmeerhaakje en reinigingsdoekje.

Werkwijze

Voor het vervaardigen van deze gehoorbeschermers is een paar oorafdrukken vereist. U kan hiervoor terecht bij ons netwerk van verdelers (meer info op www.variphone.com) of via ons team van audiologen/hearingcoaches. Met uiterste precisie worden de oortjes vervaardigd in silicone materiaal en afgewerkt met een hypoallergene coating. Na het plaatsen van de 2-kanaals filtermodule zijn ze klaar voor gebruik.

Voor de definitieve levering is het noodzakelijk dat er een tweede bezoek plaatsvindt door of bij de verdeler/audioloog. Hier zal een lekttest (functiecontrole) uitgevoerd worden en krijgt men een individuele toelichting met betrekking tot het dragen en het onderhoud van de gehoorbeschermers.

De Variphone gehoorbeschermers is uitermate geschikt om in te stappen in het 'Healthy Hearing Program' om toename van de gehoorschade te voorkomen. Voor meer info raadpleeg uw leverancier of bezoek www.hearingcoach.com.

Erkend verdeler



Specificaties

CLASSIFICATIE

- UNIEK 2-KANAALS DESIGN MET INSTELBARE DEMPING

UITVOERING

- STANDAARD IC (IN-CANAL) UITVOERING

MATERIAAL

- 70 SHORE MULTIGRADE SILICONE

GEWICHT

- +/- 4 g

IDENTIFICATIE

- UNIEKE NUMMERING

SPECIALE ONDERDELEN

- REGELBAAR VENTIEL
- LEKTESTKANAAL
- RODE EN BLAUWE AFSLUITDOEJES (R-L CODERING)

OPTIES

- DIVERSE KLEUREN
- KOORDJE, DETECTIEKOGEL, BEVESTIGINGSCLIP

TOEBEHOREN

- ETUI
- REINIGINGSDOEKJE
- OORSMEERHAAKJE
- GEBRUIKERSHANDLEIDING

FUNCTIECONTROLE

- AKOESTISCH EN PNEUMATISCH

KWALITEITSMERK

- EN 352-2: 2002 (DIN EN 352-2: 2003)

TESTRAPPORT

- ONDERZOEKSRAPPORT NUMMER 091103-1

Dempingswaarden

VARIPHONE SOFT

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
MF/dB								
MAX	28,9	31,9	30,7	32,8	31,3	35,5	36,4	36,6
MIN	9,1	10,2	12,0	16,6	24,9	30,1	29,9	31,7
Sf/dB								
MAX	4,6	3,5	3,0	4,2	3,2	4,1	3,6	4,4
MIN	2,8	3,4	2,4	3,1	4,4	4,5	3,3	4,3
APVf/dB								
MAX	24,3	28,4	27,7	28,6	28,1	31,4	32,8	32,2
MIN	6,3	6,8	9,6	13,5	20,5	25,6	26,6	27,4

SNR/dB	SNR	H	M	L
MAXIMUM	32	31	29	29
MINIMUM	21	25	17	12

MF: gemiddelde demping
 Sf: standaardafwijking
 APVf: beschermende werking
 SNR: Single Number Rating
 H: gemiddelde demping in hoogfrequent lawaai (> 2000 Hz)
 M: gemiddelde demping in midden frequent lawaai (500-2000 Hz)
 L: gemiddelde demping in laag frequent lawaai (< 500 Hz)

VARIPHONE

Safe and sound hearing

0719V1

Variphone International

Deusterstraat 72 | 3990 Peer (B)
 +32 (0)11 – 66 81 20

Variphone Nederland

Netwerk 11 | 1446 XB Purmerend (NL)
 +31 (0)299 – 40 44 49

variphone.com
 contact@variphone.com
 variphone

Accredited
 Service Provider
HearingCoach